

Molift Quick Raiser 205

Un sollevatore ergonomico da posizione seduta a posizione eretta con una straordinaria capacità di sollevamento

Stabile, sicuro e compatto

Molift Quick Raiser 205 è un sollevatore da posizione seduta a posizione eretta all'avanguardia, con una base per gambe regolabile elettricamente. Il sollevatore è comodo, stabile sicuro e caratterizzato da una eccezionale manovrabilità. Il sollevamento di Molift Quick Raiser 205 riproduce correttamente il modello naturale di movimento e soddisfa le esigenze di trasferimento degli utenti con una determinata capacità di carico.

L'esclusiva posizione delle ruote, l'impugnatura di guida angolata e la straordinaria distribuzione del peso della base offrono un raggio di sterzata ridotto. Dotato di piccole ruote orientabili, si adatta sotto la maggior parte di letti e sedie, mentre la base apribile elettricamente ne consente l'accessibilità quasi ovunque. L'opzione con base fissa consente un ingombro ridotto.



Caratteristiche

- Design ergonomico – la colonna inclinata favorisce un modello naturale di movimento.
- Braccio elevatore Active a 4 punti – fornisce, insieme a RgoSling Active, un supporto aggiuntivo per il sollevamento da posizione seduta a posizione eretta.
- Braccio elevatore StandUp a 2 punti (opzionale), utilizzato con l'imbragatura RgoSling StandUp.
- Avviso automatico per l'ispezione periodica e la manutenzione.

Molift Quick Raiser 205		Codice art.		Peso	
Batteria		Piedi regolabili	Piedi fissi (FL)	Peso massimo utente (SWL)	205 kg
				Peso totale (FL)	44 (42,5) kg
Batteria	Active a 4 punti, ruote orientabili piccole	29000	29150	Dimensioni	
Batteria SLA	StandUp a 2 punti, ruote orientabili piccole	29001	29151	Larghezza posteriore della base	620 mm
	Active a 4 punti, ruote orientabili grandi	29100	29200	Larghezza anteriore della base	200 mm
	StandUp a 2 punti	29101	29201	Altezza della pedana:	
Batteria	Active a 4 punti, ruote orientabili piccole	29002	29152	Dimensione delle ruote orientabili Ø 75/50 mm	65 mm
	StandUp a 2 punti, ruote orientabili piccole	29003	29153	Dimensione delle ruote orientabili Ø 100/75 mm	90 mm
LI	Active a 4 punti, ruote orientabili grandi	29102	29202	Dati tecnici	
	StandUp a 2 punti, ruote orientabili grandi	29103	29203	Batteria SLA 24 V	2,9 Ah
Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.				Tempo di ricarica	6 ore
Accessori				Prestazioni nominali	100 sollevamenti/75 kg/500 mm
Imbragature RgoSling Active & Stand Up (vedere matrice alla pagina successiva)				Intervallo di sollevamento	600 mm
Braccio elevatore StandUp a 2 punti				Raggio di curvatura	1150 mm
Pedana rialzata				Velocità di sollevamento 75 kg	35 mm/s
Set di inserti per pedana				Velocità di sollevamento 205 kg	30 mm/s
Supporto gambe e cuscini opzionali					
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30					

